

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů
č. CZ.1.07/2.2.00/28.0159

Oprava bodu 8.8.2 Zadávací dokumentace – Scénické osvětlovací technologie pro divadelní sál a změna termínu pro podávání dotazů a podání nabídek u veřejné zakázky: „Scénické osvětlovací technologie“

Zadavatel výše uvedené zakázky vás v souladu s ustanovením § 49 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění informuje, že v Části 2 Scénické osvětlovací technologie pro divadelní sál došlo k chybné specifikaci předmětu zakázky v bodu 8.8.2.14 zadávací dokumentace, dále k chybnému uvedení maximální ceny v bodu 8.8.2.18 zadávací dokumentace a k výpadku položky, bodu 8.8.2.19 zadávací dokumentace.

Opravy zadávací dokumentace jsou uvedené níže:

V bodě **8.8.2.14 Pohyblivé světlo moving head (wash) včetně přepravních case** požadavek na minimální příkon zní následovně:

Minimální parametry: Příkon min. 500W

Ostatní parametry zůstávají nezměněny.

V bodě **8.8.2.18 Digitální stmívací jednotky** se upravuje maximální cena této položky a to následovně:

Maximální cena této položky: 50 000,-Kč bez DPH, 60 000,-Kč s DPH

Ostatní parametry zůstávají nezměněny.

Za bod 8.8.2.18 se doplňuje bod **8.8.2.19 Stmívací jednotky a rozvaděč v racku na kolečkách**, který nedopatřením vypadl ze zadávací dokumentace, a jehož znění je následující:

Maximální cena této položky: 88 261,-Kč bez DPH, 105 913,-Kč s DPH

Počet kusů: 1 set

Minimální parametry:

Digitální stmívací jednotky 12x2,3kW EUsocket-out, magnetické jističe, ovládací grafický LCD display na předním panelu, 32bit řídicí procesor, Time processing unit, masivní kovový kryt vhodný k touringovým aktivitám s předním ochranným rámem, možnost nastavení separátních adres pro každý okruh, interní paměť pro uložení dat a nastavení, programovatelné křivky pro každý okruh, phase control system, paměť na uložení změn, možnost uložení programovatelných sekvencí s prolnutím, možnost přednastavení chování při ztrátě signálu DMX včetně aktivace sekvencí, elektronické jištění, interní měření teploty, přepětí a přetížení, indikace signálů, indikace

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů
č. CZ.1.07/2.2.00/28.0159

zatížení fáze a stavu paměti přímo na display, MIDI interface pro řízení hudbou a synchronizaci s dalším zařízením, možnost řízení analogovým signálem, možnost ovládání chlazení stmívače, + Distrobox 63A in 3x 32A OUT 3x 16A out EUsocket, jištění na přední straně a indikace fází, chránič FI, + 19rack na kolečkách s brzdami s pozicí pro další stmívací jednotky s místem pro splitter nad instalovanou stmívací jednotkou a zásuvkou na filtry a baterky a jiné drobnosti, foliovaná voděodolná překližka 9mm.

Zadavatel dále dle § 40 odst. 6, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 2. 5. 2012 do 12:00 hod.** Zároveň tedy zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o dodatečné informace. Zadavatel poskytne v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona dodatečné informace k zadávacím podmínkám písemně, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti dodavatele.

Zadavatel dále informuje, že **obálky budou otvírány dne 4. 5. 2012 ve 12:30 hod,** na adrese zadavatele, Beethovenova 650/2, Brno.

V Brně dne 12. 4. 2012


.....
prof. PhDr. Václav Cejpek
statutární prorektor